

## SHZ 30-150 LCD electronic comfort

### Komfort na zavolanou.

Nástěnné zásobníky konstrukční řady SHZ LCD nabízejí stálou teplotu teplé vody a vysokou účinnost. Díky těmto třem ECO funkcím lze dokonale přizpůsobit účinnost a ohřev vody vlastním potřebám. Režim ECO COMFORT automaticky snižuje teplotu na 60 °C. ECO PLUS navíc nabízí snížení stupně nabíjení, takže se teplota udržuje pouze u části obsahu zásobníku. To je obzvláště výhodné, pokud z časového hlediska potřebujete pouze malé množství teplé vody. Funkce ECO DYNAMIC umožňuje automatické inteligentní přizpůsobení individuálnímu způsobu odběru. Zásobníky jsou dodávány v šesti různých objemech od 30 do 150 litrů. Základní nastavení se provádí jednorázově na digitálním ovládacím panelu a zůstávají uložena. Navíc podsvícený LCD displej zobrazuje dostupné množství teplé vody, odběr energie, požadovanou nastavenou teplotu a různé další údaje o aktuálním provozním stavu.



### Nejdůležitější znaky

Nástěnné zásobníky 30 až 150 litrů  
(podle přístroje)

1,0 - 6,0 kW (závisí na přístroji a  
způsobu připojení)

Plynulé nastavení teploty od 20 do 85 °C  
s přesností na jeden stupeň

Efektivní provoz díky třem  
automatizovaným funkcím ECO

Podsvícený LCD displej pro zobrazení  
obsahu tepla a smíšené vody

Vysoká bezpečnost a dlouhá životnost  
díky speciálnímu smaltování

Dva topné okruhy k dennímu a/nebo  
nočnímu topení

Odběr proudu v pohotovostním režimu  
0,45 - 1,05 kWh za den (podle přístroje)

Pro otevřený a uzavřený provoz

Ochrana proti korozi díky bezúdržbové  
anodě na externí proud

Automatický ukazatel zanesení vodním  
kamenem



<b>Typ</b>				
Typ	SHZ 30 LCD	SHZ 50 LCD	SHZ 80 LCD	SHZ 100 LCD
Objedn. č.	231251	231252	231253	2312-
Jmenovitý objem	30 l	50 l	80 l	54, 100 l
Výška	770 mm	740 mm	1050 mm	1050 mm
Šířka	410 mm	510 mm	510 mm	510 mm
Hloubka	420 mm	510 mm	510 mm	510 mm
<b>technické údaje</b>				
Příkon ~ 230 V	1-4 kW	1-4 kW	1-4 kW	1-4 kW
Příkon ~ 400 V	1-6 kW	1-6 kW	1-6 kW	1-6 kW
Síťová přípojka	1/N/PE, 2/N/PE, 3/ N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/ N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/ N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/ N/PE
Jmenovité napětí	230/400 V	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Kmitočet	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Pohotovostní spotřeba proudu/24 hod.	0,46 kWh	0,54 kWh	0,67 kWh	0,86 kWh
Barva	bílá	bílá	bílá	bílá
Kryti (IP)	IP25	IP25	IP25	IP25
Třída energetické účinnosti	A	B	B	C
Hmotnost	22,90 kg	27,60 kg	37,80 kg	39,50 kg



<b>Typ</b>		
Typ	SHZ 120 LCD	SHZ 150 LCD
Objedn. č.	231255	231256
Jmenovitý objem	120 l	150 l
Výška	1210 mm	1445 mm
Šířka	510 mm	510 mm
Hloubka	510 mm	510 mm
<b>technické údaje</b>		
Příkon ~ 230 V	1-4 kW	1-4 kW
Příkon ~ 400 V	1-6 kW	1-6 kW
Síťová přípojka	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
Jmenovité napětí	230/400 V	230/400 V
Kmitočet	50/- Hz	50/- Hz
Pohotovostní spotřeba proudu/24 hod.	0,99 kWh	1,10 kWh
Barva	bílá	bílá
Krytí (IP)	IP25	IP25
Třída energetické účinnosti	C	C
Hmotnost	42,40 kg	52 kg