

LOCTITE 55 TĚSNICÍ ŠŇŮRA NA ZÁVITY



Nový inovativní design



Certifikace



Certifikát citlivosti na vznícení plynným kyslíkem
Maximální teplota: do 60 °C
Maximální tlak kyslíku: do 20 barů



Schválení pro plyn a vodu
(EN 751-2, třída ARp)
KTW: Schválení pro pitnou vodu



Schválení pro použití s pitnou vodou do 85 °C
(BS 6920)



Certifikováno podle NSF / ANSI, norma 61.



Schválení pro vodík podle AR 2'14, třída B

POKYNY K APLIKACI



- 1** Těsnicí šňůru začněte navíjet s předpětím ve směru stoupání závitu. Pro nejlepší utěsnění navíjejte šňůru křížem krážem. Doporučený počet otáček najdete na obalu.
- 2** Těsnicí šňůru odřízněte pomocí bříty na balení a zatlačte volný konec šňůry do závitu.
- 3** Našroubujte protikus a utáhněte spoj pomocí nářadí. V případě potřeby upravte polohu.

Informace o produktu:

- » Ušetří až 50 % času oproti jiným metodám těsnění.
- » Přípustná korekce polohy až o 45°.
- » Schváleno pro kontakt s plynem, studenou, teplou a pitnou vodou.
- » Funguje pro plastové a kovové spoje.
- » Rychlé, čisté a snadné použití.
- » Lepší než tradiční PTFE páska.
- » Okamžité utěsnění.

S jedním balením LOCTITE 55 utěsníte:

Velikost závitu	1/2"	3/4"	1"
Přibližný počet spojů - balení 160 m (IDH č.: 2957179)	405	275	190
Přibližný počet spojů - balení 50 m (IDH č.: 527319)	125	85	60



Henkel ČR, spol. s r. o.

Boudníková 2515/5, 180 00 Praha 8
 Technická infolinka: +420 220 101 222
 loctite.cz



PRO VÍCE INFORMACÍ
 O PRODUKTU
 NASKENUJTE QR KÓD