

Malé expanzní nádoby pro systémy s pitnou vodou (zvláště vhodné pro instalace s vodou bohatou na kyslík)

Výhody

- Dusíková náplň pro delší udržení přednastaveného tlaku

Technická data

- Maximální provozní tlak: 6,0 bar
- Min. / max. pracovní teplota (membrána): 1 / 70 °C
- Barva: RAL 9010
- V souladu se Směrnicí o tlakových zařízeních PED 2014/68/EU



Popis výrobku	Airfix exp. nádoba 4 l/4,0 [6bar]	
Objednací číslo	24101	
GTIN	08712874241015	
Model	<u>Airfix 2 - 4 l</u>	
Přednastavený tlak [bar]	4	
Rozměry	Ø [mm]	216
	Výška [mm]	194
Připojení	G $\frac{3}{4}$ " M	
Hmotnost [kg]	2,1	

Klasifikace - Základní údaje

Skupina ETIM	Zvýšení / snížení tlaku
Třída ETIM	Membránová tlaková expanzní nádoba
Název výrobku	Airfix DHW exp.ves. 4/4,0[6bar]
Značka	FLAMCO
Typ výrobku	Nádoba pro pitnou vodu se svěrným kruhem [10bar]
Objednací číslo	24101
GTIN	08712874241015

Klasifikace - Vlastnosti

Průměr otvoru pro šroub	8
Vhodné pro systémy vytápění	Ne
Vhodné pro chlazení	Ne
Vhodné pro pitnou vodu	Ne
Vhodné pro okruh solárního kolektoru	Ne
Objem	4 Litre
Přednastavený tlak	4 Bar
Max. provozní tlak	6 Bar
Medium temperature (continuous)	1 - 70 °C
S pevnou konzolí na zeď	Ne
Vertikální umístění	Ano
Horizontální umístění	Ne
S nožičkami	Ne
S vyměnitelnou membránou	Ne
Jmenovitý průměr expanzního připojení	3/4 inch (20)
Vnější průměr expanzního připojení	26.5 Millimetre
Připojení	External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Materiál membrány/vaku	IIR (butyl)
S rozdělovačem nádoby	Ne
Barva	Bílý
S vypouštěním	Ne
Průměr	197 Millimetre
Výška	172 Millimetre
Výška náklonu	261.52 Millimetre
S manometrem	Ne
S pojistným ventilem	Ne
Včetně montážního materiálu	Ne

Zjistit více informací online:

[Návod k instalaci a obsluze](#)
[Passport](#)

Aalberts hfc CZ s.r.o.
K Bílému vrchu 2978/5
193 00, Praha 9 - cz

T +420 284 00 10 81
E cz.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/cz